

●YUKA BOND:Cコートについて

★ユカボンドC・コート★

●コートとは、コンクリート表面専用開発された、セメント系特殊塗料です。

ユカボンドCによる補修部分と地色との色合わせや、ジャンカ補修などの仕上げ材として、特殊な組成を与えた製品です。

★成分	=	特殊合成樹脂およびセメント
★可使用時間(ポットライフ)	=	約30分
★性状	=	灰白色粉末
★標準塗布面積	=	1kg/3m ² (厚み0.2mmにて)
★荷姿	=	20kg缶入り

●コートの特徴

- ① 薄塗りで使用しても、ドライアウトを起こしません。
- ② コンクリート面とのなじみ・接着性がよく、肌分かれなどの心配がありません。
- ③ 施工後の仕上がり面に、不必要な光沢・照りを与えません。
- ④ 薄塗りが可能ですので、経済的です。

●コートの使用方法

- ① コート粉体を、その重量の40%~50%の水に投入し、約5分間、できるだけ泡を立たないように混合して下さい。
- ② クラックやジャンカなどは、あらかじめユカボンドCなどにより補修して下地を調整したのち、十分に水打ちして下さい。
- ③ 充分混合したコート液を、ハケ、またはコテを用いて、補修面を押さえるようにして、ムラなく塗布して下さい。コンプレッサーを使用すれば、ガン吹きも可能です。
- ④ 塗布後は直射日光を避けて、3時間程度の養生を行って下さい。

※施工上の注意

- (1) 下地が、十分に湿潤していることを確認してから御使用下さい。
- (2) 貯蔵に際しては、密封して、湿気の少ない場所に保管して下さい。
- (3) 塗布する際は薄塗りを原則として、厚く塗る場合には、重ね塗りを行って下さい。